



主轴静载  
**static load**  
2000 kg

最大载重  
**load**  
up to 630 kg

最大速度  
**speed**  
up to 1,75 m/s

曳引轮  
**sheave**  
320 mm

自重  
**weight**  
200 kg

额定扭矩 <b>Nominal Torque</b>	极数 <b>Poles</b>	编码器 <b>Encoder</b>	编码器线 <b>Encoder Cable</b>	绝缘等级 <b>Insulation Class</b>	可选项 <b>Optional</b>
<b>300 Nm</b> S5 - 40% ED	30	Haidenhain1387	7m	F	Motor power cable 7m
<b>制动器</b> <b>Brake</b>					
DZD2-5000 2×400Nm-2×102W 2×0.95A-DC110V					

1 - 数据如有更改，恕不另行通知  
1 - Data are subject to change without prior notice

2:1	额定载重 Load	额定速度 Speed	额定扭矩 Torque	电机 Motor					曳引轮 Sheave				代码 CODE	
				额定功率 Power	额定转速 RPM	额定频率 Freq.	额定电流 Current	额定电压 Voltage	Ø	绳槽 Rope*	切口角 Angle*	槽距 Pitch		
				kg	m/s	Nm	kW	RPM	Hz	A	V	mm		n°
MF200	450	1.0	221	2.7	119	29.75	7.7	380	320	5xØ8	95°	35°	12	MF20045023201340
		1.5		4.1	179	44.75	11.0							MF20045023201.5340
		1.75		4.8	209	52.25	13.2							MF20045023201.75340
	550	1.0	270	3.4	119	29.75	8.9							MF20055023201340
		1.5		5.1	179	44.75	13.4							MF20055023201.5340
		1.75		5.9	209	52.25	15.6							MF20055023201.75340
	630	1.0	300	3.7	119	29.75	10.0							MF20063023201340
		1.5		5.6	179	44.75	15.0							MF20063023201.5340
		1.75		6.6	209	52.25	17.5							MF20063023201.75340

曳引轮绳槽数量和切口角可根据客户需求定制  
\* Rope groove number, β and γ angles can be customized upon request

	代码 - Code	配件 - Accessories
无机房 MRL	ACMF000014	远程松闸装置-7米松闸线 Remote Manual Release - 7 m wire
	ACMF000015	远程松闸装置-10米松闸线 Remote Manual Release - 10 m wire

